




上海西勇五金机电有限公司治具简介



| 序号 | 名称 | 类别 | 型号 | 图片 | 功能说明 |
|----|------|------|-----|--|------------------------------------|
| 1 | 软皮线夹 | 治具头类 | U10 |  | 配合治具固定杆使用，用于末端固定，中欧安为硅胶材质，不伤连接器或端子 |
| 2 | 软皮线夹 | 治具头类 | U15 |  | 配合治具固定杆使用，用于末端固定，中欧安为硅胶材质，不伤连接器或端子 |
| 3 | 束线夹 | 治具头类 | U20 |  | 配合治具固定杆使用，用于线束缠胶带前的裸线固定。 |
| 4 | 束线夹 | 治具头类 | U30 |  | 配合治具固定杆使用，用于线束缠胶带前的裸线固定。 |
| 5 | 束线夹 | 治具头类 | U40 |  | 配合治具固定杆使用，用于线束缠胶带前的裸线固定。 |

| 序号 | 名称 | 类别 | 型号 | 图片 | 功能说明 |
|----|-------|------|----------|----|--|
| 6 | 束线夹 | 治具头类 | U50 | | 配合治具固定杆使用，用于线束缠胶带前的裸线固定。 |
| 7 | 模块治具 | 治具头类 | 黄色 | | 配合治具固定杆使用，用于末端固定 |
| 8 | L型治具头 | 治具头类 | L | | 配合治具固定杆使用，用于线束转弯处定位固定 |
| 9 | 搭铁头 | 治具头类 | Φ 3-Φ 12 | | 配合治具固定杆使用，用于末端固定孔式端子 |
| 10 | U型治具头 | 治具头类 | U10 | | 配合各种治具杆使用，常规型号为U5, U10, U15, U20, U25, U30...5mm一个级别，特殊要求可定制 |
| 11 | 三叉治具头 | 治具头类 | U+L | | 配合各种治具杆使用，用于线束分支处，需确定U型内径及L型长度 |

| 序号 | 名称 | 类别 | 型号 | 图片 | 功能说明 |
|----|-------|-------|-------|--|--|
| 12 | 四叉治具头 | 治具头类 | U+U+L |  U+U+L 定制 60 M6×20 | 配合各种治具杆使用, 用于线束分支处, 需确定两个U型内径及L型长度(即两U之间的距离) |
| 13 | 折倒治具 | 治具杆类 | 80 |  80 M8×30 | 固定于工装板, 配合各种治具头及扎带模块使用, 90度折倒。 |
| 14 | 折倒治具 | 治具杆类 | 90 |  90 M8×30 | 固定于工装板, 配合各种治具头及扎带模块使用, 90度折倒。 |
| 15 | 折倒治具 | 一体治具类 | C型 |  205 95 M8×30 | 固定于工装板, 支撑线束, 90度折倒。 |
| 16 | 折倒治具 | 一体治具类 | L型 |  130 90 M8×30 | 固定于工装板, 支撑线束, 90度折倒。 |
| 17 | 90固定杆 | 治具杆类 | 黄色 |  顶部M6×30金属安装孔, 用于固定治具头 90 总高120 M8×30 | 固定于工装板, 配合各种治具头及扎带模块使用, 颜色区分用于区分线束型号及不同分支 |

| 序号 | 名称 | 类别 | 型号 | 图片 | 功能说明 |
|----|-------|-------|-------|--|---|
| 18 | 90固定杆 | 治具杆类 | 普通型 |  | 固定于工装板，配合各种治具头及扎带模块使用，颜色区分用于区分线束型号及不同分支 |
| 19 | 90固定杆 | 治具杆类 | 防转型 |  | 固定于工装板，配合各种治具头及扎带模块使用，颜色区分用于区分线束型号及不同分支 |
| 20 | 伸缩治具 | 治具杆类 | L130 |  | 固定于工装板，配合各种治具头及扎带模块使用，上下伸缩，避免缠绕胶带时干涉。 |
| 21 | 伸缩治具 | 治具杆类 | L140 |  | 固定于工装板，配合各种治具头及扎带模块使用，上下伸缩，避免缠绕胶带时干涉。 |
| 22 | 伸缩治具 | 治具杆类 | L205 |  | 固定于工装板，配合各种治具头及扎带模块使用，上下伸缩，避免缠绕胶带时干涉。 |
| 23 | 搭铁治具 | 一体治具类 | Φ3-Φ8 |  | 固定于工装板，用于孔式端子定位固定。 |

| 序号 | 名称 | 类别 | 型号 | 图片 | 功能说明 |
|----|-------|-------|------|----|---|
| 24 | U型治具 | 一体治具类 | U20 | | 一体治具用于工装板末端固定, 可配合白色线夹使用 |
| 25 | 三叉治具 | 一体治具类 | U+L | | 一体治具用于工装板线束分支处, 需确定U型内径及L型长度, 底部固定可用M8发兰母或防转一体焊接垫片支撑。 |
| 26 | 弹簧指示钉 | 一体治具类 | 塑料底座 | | 用于指示扎带定位点或胶带包扎点 |
| 27 | 弹簧指示钉 | 一体治具类 | 金属底座 | | 用于指示扎带定位点或胶带包扎点 |
| 28 | 直杆指示钉 | 一体治具类 | | | 用于指示扎带定位点或胶带包扎点, 定位准确。 |
| 29 | 两针治具 | 一体治具类 | 蓝色 | | 可定制颜色, 用于区分线束不同型号及不同分支 |

| 序号 | 名称 | 类别 | 型号 | 图片 | 功能说明 |
|----|---------|-------|------|--|---|
| 30 | 三针治具 | 一体治具类 | 蓝色 |  | 可定制颜色，用于区分线束不同型号及不同分支 |
| 31 | 挂线钩 | 一体治具类 | L155 |  | 用于挂线 |
| 32 | 挂线钩 | 一体治具类 | L195 |  | 用于挂线 |
| 33 | 白色线夹 | 配件类 | |  |  |
| 34 | 橡皮论/硅胶套 | 配件类 | |  | 用于工装模块安装条或针类治具 |
| 35 | 胶带杆 | 一体治具类 | 155 |  | 安装于工装板，用于挂胶带 |

| 序号 | 名称 | 类别 | 型号 | 图片 | 功能说明 |
|----|-------|-----|-------|--|-------------------------------|
| 36 | 端子保护杯 | 配件类 | 60mm |  | 有40mm和60mm两种可选择，用于保护线束端子，不带胶条 |
| 37 | 胶条 | 配件类 | 110mm |  | 配合端子保护杯捆扎使用 |

因治具种类众多，只做了常规治具说明，如产品册没有您需要的治具，请联系公司业务人员。